



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic



CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

CorePro, LED, B35, Nee, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleurconsistentie	
Lampvoet	E14	Kleurweergave-index (CRI)	<6
Nominale levensduur	15.000 hr	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	80
Schakelcyclus	50.000	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Lamptype	LED		RG1
Garantieperiode	2 jaar		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Lichtstroom	250 lm	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Energieverbruik	2,8 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Lampstroom (nom.)	28 mA
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89,00 lm/W	Overeenkomstig vermogen	25 W
		Opstarttijd (nom.)	0,5 s
		Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Arbeidsfactor	0.41
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	63 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,040 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	453194
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
---	----

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Volledige productnaam	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Full EOC	871951431240100
Bestelcode	8719514312401
Materiaalnr. (12NC)	929002966802
Lokale code	31240100
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514312401
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514312418

Maatschets




Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

