



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

De Philips CorePro LED PLC 2P is een LED-lichtbron in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van TL-verlichting in algemene verlichtingstoepassingen; het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Product gegevens


Algemene informatie		Energieverbruik	
Lampvoet	G24d-1	Lampstroom (max.)	4,5 W
Nominale levensduur	30.000 hr	Lampstroom (min.)	25 mA
Schakelcyclus	50.000	Opstarttijd (nom.)	20 mA
Lamptype	LED	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Arbeidsfactor	0.9
Gegevens lichttechniek		Spanning (nom.)	220-240 V
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	LED alternative to fluorescent lamp power	13 W
Bundelhoek (nom.)	120 graden	Aanloopstroom op netspanning	2.5
Lichtstroom	475 lm	Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	191
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	105,00 lm/W	Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	220
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	30
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	306
Kleurconsistentie	<6	Max. lampnr. op MCB B type 16A - EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	330
Kleurweergave-index (CRI)	83	Max. lampnr. op MCB B type 16 A - EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	49
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Photobiological safety according to EN 62471	RG0		
Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz		
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		

CorePro LED PLC 2P

Compatibiliteit met VSA	EM
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 35 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	100 mm
Lampvorm	PL-C
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	TÜV CE-markering Conform RoHS KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh


EPREL-registratienummer	403560
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1
Volledige productnaam	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1
Full EOC	871869670659600
Bestelcode	8718696706596
Materiaalnr. (12NC)	929001350702
Lokale code	CPLC8302PG24D1
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	0,070 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8718696706596
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696706602

Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1


CorePro LED PLC 2P

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1


Levensduur




FailureRate



Life Expectancy Diagram




LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

CorePro LED PLC 2P

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

